DMX80
DTX80

1 MOTOR

CLOTH FILTER

(Manual)

ELECTROSTATIC PROOF

Dotación de serie:

• Manguera flexible ø 40 - 3 m
código 5.209.0159

• Lanza plana ø 40
código 3.754.0048

• Filtro de paño
código 5.509.0039

Opcional:

• Filtro de cartucho lavable
5.212.0021

• **Kit 6.205.0115**

Curva en acero + prolungación
Ø 40

Cepillo redondo Ø 40

Soporte accesorios Ø 40

Accesorio polvo

Accesorio líquidos

Accesorio moqueta

Equipado con:

• IP 65 Silenciado motor de turbina. • Flotador para líquidos. Filtro de cartucho lavable • Depósito en inox • Sacudidor de filtro manual. • Enganche de cierre profesional • Dispositivo de corriente anti-estática • Estructura en acero anti vuelco. • Manguera de desagüe para líquido • Barnizado epoxis.
• Rueda pivotante con freno.

	DMX80 1-22	DTX80 1-30
código	0.045.0031	0.045.0032
potencia absorbida W	2200	3000
n° / tipo motor	1x inducción	1x inducción
depresión columna	32 kPa (3200 mmH2O)	32 kPa (3200 mmH2O)
caudal aire	97 l/s	97 l/s
capacidad depósito/capacidad de carga útil/capacidad de líquido	80/36/49 lt	80/36/49 lt
nivel de ruido	74 dB(A)	74 dB(A)
tensión	230 V~50 Hz (1Ph)	400 V~50 Hz (3Ph)
superficie de filtración	4300 cm²	4300 cm²
capacidad de filtración	5 µm	5 µm
cable de alimentación	10 m	10 m
dimensiones/peso	50x50x140cm/80Kg -176 lbs	50x50x140cm/85Kg -187 lbs