

Dart



NEW



Dotación de serie:



- 5.511.2151 Escobilla PP Ø 360 mm - 14"



- 4.508.1100 Escobilla secadora delantera Grosor borde L.537 mm - sp. 1.5 mm

- 4.508.1101 Escobilla secadora trasera Grosor borde L.590 mm - sp. 2.5 mm



- 0.108.0076 Cargador de batería a bordo CBHD1 12V 8A (sólo para modelo código) 8.581.0002 8.581.0003



- 2x 0.107.0083 Batería AGM NP3312 12V 33Ah C20/28 Ah C5 (sólo para modelo código) 8.581.0003

- Ideal para suelos pequeños y medianos hasta 1260 m², especialmente cuando están congestionados por personas o muebles, como en centros de bienestar, gimnasios, salas de exposición de automóviles, tiendas al por menor, hospitales y escuelas.
- Conexión, descarga y apagado retardado automático del cepillo.
- Cuerpo estrecho con ambos lados del cepillo pronunciados y giro de boquilla de 300 °.
- Depósito de recuperación extraíble sin necesidad de herramientas, con gran capacidad de inspección visual y manguera de descarga flexible.
- Mango regulable con botones, controles de tacto suave (modo Eco Energy y apagado automático de bajo nivel de batería para los modelos 36B).
- Ruedas grandes que no dejan marcas y ruedas traseras resistente para desplazamientos.

	Dart 36 E	Dart 36 B	Dart 36 B
código	8.581.0001	8.581.0002	8.581.0003
alimentación	220/240 V 50/60Hz	24V (cargador de batería incluido)	24V (baterías y cargador incluidos)
ancho herramienta para fregar / secar	360/460 mm	360/460 mm	360/460 mm
capacidad máx de trabajo	1260 m ² /h	1260 m ² /h	1260 m ² /h
capacidad depósito solución	15 l/3.96 gal	15 l/3.96 gal	15 l/3.96 gal
capacidad depósito recuperación	16 l/4.23 gal	16 l/4.23 gal	16 l/4.23 gal
tracción	mecánica	mecánica	mecánica
RPM / presión en las escobillas	130/18 kg/40 lbs	130/18 kg/40 lbs	130/18 kg/40 lbs
potencia motor escobilla	300 W	400 W	400 W
sistema solución detergente	válvula de solenoide	válvula de solenoide	válvula de solenoide
motor depresión / aspiración	850 mmH ₂ O/350 W	850 mmH ₂ O/270 W	850 mmH ₂ O/270 W
Dimensiones/peso	98x47x99 cm/57 kg	98x47x99 cm/46 kg	98x47x99 cm/87 kg



Interruptor on/off para proteger el uso no autorizado.

Protección de sobrecargas, abuso de descarga de la batería (sólo modelos 36B) y funcionamiento no deseado.

Interruptor práctico para el mantenimiento del cepillo.

Configuración Eco Energy para un funcionamiento prolongado y operaciones extremadamente silenciosas (sólo 36B).

Cargador a bordo accesible (sólo modelos 36B, cuando viene de serie), alejado de zona húmeda. Práctico elevador de la boquilla de secado accionada por pie para ahorrar tiempo. El mango se puede ajustar fácilmente para resultar más práctico a los operadores en espacios más estrechos.



Fácil acceso y manipulación para limpiar el depósito de recuperación y el flotador. Reduce tiempos de inactividad gracias al mantenimiento simple. Gran visibilidad y capacidad de limpieza en bordes difíciles de alcanzar en ambos lados del cepillo.

Giro amplio de la boquilla de secado para facilitar su reemplazo y una aspiración perfecta incluso en las esquinas. Configuración fácil y descarga automática de agua sucia para ahorrar químicos y adaptarse a las diferentes condiciones del suelo. Elevada estabilidad y capacidad para superar pequeños escalones. Indicador de nivel del depósito de agua limpia.




Accesorios opcionales:



- 4.508.1058 Escobilla secadora delantera de poliuretano Grosor L.537 sp. 2,5
- 4.508.1059 Escobilla secadora trasera de poliuretano Grosor L.590 sp. 3



- 5.511.2169 - Escobilla tynex Ø 360 mm-14"
- 5.511.2171 - PP 0,03 Escobilla Ø 360 mm-14"
- 5.511.2170 - PES Escobilla Ø 360 mm - 14"



- 5.511.0543 - EWU Disco de arrastre Ø 360 mm-14"



- 6.508.0143 - Disco abrasivo Ø 381 mm-15" - beige (5 pcs.)
- 6.508.0144 - Disco abrasivo Ø 381 mm-15" - green (5 pcs.)
- 6.508.0141 - Disco abrasivo Ø 381 mm-15" - black (5 pcs.)



- 4.512.0068 Extensión cable eléctrico de 15 m con enchufe Schuko (Dart 36 E)