




Foamjet

Foamjet 24



Foamjet 50



DOTACIÓN DE SERIE

• Pistola profesional	• Lanza con Boquilla.	• Grifo integrado	• Manguera y junta para uso de químicos	
-----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------------------------	--

CARACTERÍSTICAS

• Los rociadores de espuma neumáticos continuos necesitan una conexión permanente a un compresor de aire; de esta manera el aire se mezcla con el producto químico produciendo una espuma suave y voluminosa que persiste en las superficies: con un poco de producto químico es posible tratar áreas más amplias o suciedades difíciles (también en techos, paredes inclinadas y/o resbaladizas). Trabajan a alta presión por lo que utilizan depósitos de acero o acero inoxidable de gran capacidad para permitir una mayor autonomía de trabajo.

DATOS TÉCNICOS

	Foamjet SV24	Foamjet SX24	Foamjet SV50	Foamjet SX50
código	41002-00009	41002-00011	41002-00010	41002-00012
contenedor capacidad/tipo	24 l/pintado	24 l/inox	50 l/pintado	50 l/inox
presión	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
válvula de seguridad	max 8 bar	max 8 bar	max 8 bar	max 8 bar
indicador de presión	manómetro	manómetro	manómetro	manómetro
indicador de nivel líquido	columna externa	columna externa	columna externa	columna externa
tipo de recarga	aire comprimido	aire comprimido	aire comprimido	aire comprimido
regulador de la presión	manual	manual	manual	manual
ataque pistola	1/4" G-F	1/4" G-F	1/4" G-F	1/4" G-F
tipo de manguera flexible	rilson	rilson	rilson	rilson
largo manguera flexible/lanza	10 mt/600 mm	10 mt/600 mm	10 mt/900 mm	10 mt/900 mm
dimensión (cm)/peso	28x32x75 cm/15 kg - 33,06 lbs	28x32x75 cm/11 kg - 24,25 lbs	45x42x100 cm/25 kg - 55,11 lbs	45x42x102 cm/18 kg - 39,68 lbs